

# Jumbo

Línea básica de modelos de sobremesa equipados para uso profesional, al mejor precio disponible. Ideal para las primeras experiencias de envasado al vacío. Cubra sus necesidades de envasado por un largo tiempo. ¡Deje que Jumbo le convenza!



# Jumbo



“Jumbo resulta una máquina compacta. Fácil de usar, fácil de limpiar.”

## MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Estándar



Opción: Tapa alta



### CAPACIDAD DE BOMBA

4 m<sup>3</sup>/h (MJ), 8 m<sup>3</sup>/h (JP)

### CICLO DE MÁQUINA

25-60 seg (MJ), 15-35 seg (JP)

### DIMENSIONES DE CÁMARA

310 x 280 x 85 mm

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

450 x 335 x 305 mm

### BARRA DE SOLDADURA 280 mm

**PESO** 26 kg (MJ), 32 kg (JP)

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO,  
SELLADO DOBLE / CORTE

### OPCIONAL

CONTROL DE SENSOR,  
TAPA ALTA (H 130 MM)

## JUMBO 30/35

Estándar



### CAPACIDAD DE BOMBA

8 m<sup>3</sup>/h (J30), 16 m<sup>3</sup>/h (J35)

### CICLO DE MÁQUINA

20-40 seg (J30), 15-30 seg (J35)

### DIMENSIONES DE CÁMARA

370 x 350 x 150 mm

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

555 x 450 x 365 mm (J30)

555 x 450 x 405 mm (J35)

### BARRA DE SOLDADURA 350 mm

**PESO** 44 kg (J30), 51 kg (J35)

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO,  
SELLADO DOBLE / CORTE /  
AMPLIO (8 MM)

### OPCIONAL

CONTROL DE SENSOR

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura).  
Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros volajes disponibles. Errores, textuales y de impresión reservados.

# Jumbo



## JUMBO 42

Estándar



Opción



**CAPACIDAD DE BOMBA** 16 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 20-40 seg

**DIMENSIONES DE CÁMARA**

370 x 420 x 180 mm

**DIMENSIONES DE MÁQUINA**

530 x 490 x 440 mm

**BARRA DE SOLDADURA** 420 mm

**PESO** 58 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,55 kW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO,  
SELLADO DOBLE / CORTE /  
AMPLIO (8 MM)

### OPCIONAL

CONTROL DE SENSOR,  
2DA BARRA DE SOLDADURA



## JUMBO 42XL/42XXL

Estándar



Opción



**CAPACIDAD DE BOMBA**

16 m<sup>3</sup>/h (J42XL), 21 m<sup>3</sup>/h (J42XXL)

**CICLO DE MÁQUINA**

20-40 seg

**DIMENSIONES DE CÁMARA**

460 x 420 x 180 mm

**DIMENSIONES DE MÁQUINA**

615 x 490 x 440 mm (J42XL)

615 x 490 x 470 mm (J42XXL)

**BARRA DE SOLDADURA** 420 mm

**PESO** 65 kg (J42XL), 70 kg (J42XXL)

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,55 kW (J42XL)

0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO,  
SELLADO DOBLE / CORTE /  
AMPLIO (8 MM)

### OPCIONAL

CONTROL DE SENSOR,  
2DA BARRA DE SOLDADURA

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Frotos, texturas y de impresión reservados.

